

# Ωmega・エンジンオイル

Ash : 2015.7.8

銘柄	SAE 粘度番号	動粘度mm <sup>2</sup> /s(cSt)			引火点 ℃	粘度 指数	流動点 ℃	酸価 mg KOH/g	塩基価 mg KOH/g	硫酸灰分 質量%	用途	価格 (1ℓ・税)
		40℃	100℃	150℃								
631	鉱物油	10W-30	82.4	11.9		225	138	-21			1	¥4,770
		10W-40	83.9	14.0		223	172	-36				
		20W-50	151	18.0		243	132	-24				
757	鉱物油	15W-40	107.3	14.2		222	136	-30			2	¥5,000
		20W-50	164	18.2		231	123	-15				
777	半化学合成油	20W-50	179	20.5		246	135	-27			3	¥5,200
VS	鉱物油	10W-40	108.6	14.9		217	143	-36			4	¥3,307/L
		15W-50	159	19.4		229	139	-33				
		20W-50	162	19.4		234	133	-31				
VX	100%化学合成	5W-30	57	11.4		230	172	-37			5	¥5,000
		15W-50	136	18.9		236	159	-34				
VR	100%化学合成	0W-40	82	14.0		230	178	-50			6	¥7,300
		5W-40										
		5W-50	114	17.8		245	174	-43				
		20W-50	135	18.5		252	154	-31				
		10W-60	158	22.5		256	170	-36				
		15W-60										
G-1	鉱物油	10W-40	109	14.9		215	142	-34			7	¥2,500
		15W-50	160	19.5		225	140	-32				
		SUPER	60	8.2		222	105	-28				
SP-1	100%化学合成	5W-30	66	11.2		225	115				8	¥4,900
		5W-40										
		10W-40										
		10W-50										
		15W-50	145	21		230	160					
SP-2	鉱物油	10W-30	69.9	11.9		221	166				9	¥3,450
		10W-40										
		15W-50										
		20W-50	154.7	20.4		235	153					

1. API SL/CF。高純度、高精製パラフィン系オイルをベースにしたオメガスタンダードオイル。
2. API SJ/CI-4。特殊鉱物系ロングライフオイル。
3. API SL/CD。メタノール、ニトロ、メタン混合燃料にも対応するレーシングオイル。
4. API SL/CL-4。高純度、高精製パラフィン系オイルをベースにしたオメガNEWスタンダードオイル。
5. API SL/CF-4。100%化学合成のスーパーマルチオイル。
6. API SL/CF-4。100%化学合成のワイドレンジ・レーシングオイル。
7. API SL/CF。ノーマル車からチューニング車まで幅広く使用できるオメガツーリングオイル。
8. 100%化学合成油。API SG/CD JASO MA。二輪車用4サイクル
9. 鉱物油。API SG JASO MA。二輪車用4サイクル